

## Blankett B

Sammanställning, inventerad PCB

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används **en blankett per byggnad**. Bifoga en **situationsplan** där det tydligt framgår vilken byggnad inventeringen gäller.

Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna, **som ska bifogas** denna rapport.

### Administrativa uppgifter

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer (enligt karta)	Bruttoarea m <sup>2</sup>	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Antal byggnader på fastigheten	Antalet inventerade byggnader		

### Fastighetsägare / Uppdragsgivare

Firmanamn / Namn		Organisationsnummer / Personnummer	
Adress		Kontaktperson	
Postnr	Ort	Telefonnummer	E-post

### Entreprenör

Firmanamn		Organisationsnummer	
Adress		Kontaktperson	
Postnr	Ort	Telefonnummer	E-post

### Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

<input type="checkbox"/> Bostäder, ange antal lägenheter: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kontor	<input type="checkbox"/> Garage eller P-hus
<input type="checkbox"/> Skola	<input type="checkbox"/> Handel och service	<input type="checkbox"/> Annat, ange vad:
<input type="checkbox"/> Förskola	<input type="checkbox"/> Industrilokal eller lager	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sjukhus eller vårdcentral	<input type="checkbox"/> Pump- eller transformatorst.	

### Konstruktion

Hus med fasadelement av betong:	Byggnaden har fogats om:	Om ja, ange år:
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="text"/>

### Omgivning

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset:
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Fogmassor (uppgifter från blankett A1)

Halt	Foglängd (m)	Mängd PCB (kg)
Överstigande 500 mg/kg		
Understigande 500 mg/kg		
<b>Totalt</b>		

### Isolerrutor (uppgifter från blankett A2)

	Total omkrets (m)	Mängd PCB (kg)
<b>Totalt</b>		

### Kondensatorer (uppgifter från blankett A3)

	Antal	Mängd PCB (kg)
<b>Totalt</b>		

### Golvmassor (uppgifter från blankett A4)

	Yta (m <sup>2</sup> )	Mängd PCB (kg)
<b>Totalt</b>		

### Hjälp att beräkna PCB-mängder

#### Fogmassor

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:

$$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1\,000\,000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$$

I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

#### Isolerrutor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:

$$\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$$

#### Kondensatorer

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då:

$$\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$$

Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

#### Golvmassor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:

$$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1\,000\,000} \times \text{yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

## PCB ej påträffat

- Vid inventering hittades inte fogmassor med PCB
- Vid inventering hittades inte isolerrutor från den aktuella tidsperioden
- Vid inventering hittades inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden
- Vid inventering hittades inte golvmassor med PCB

## Övriga upplysningar

## Bilagor (ska bifogas)

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Inventeringsprotokoll - fogmassor (Blankett A1)</li><li><input type="checkbox"/> Inventeringsprotokoll - isolerrutor (Blankett A2)</li><li><input type="checkbox"/> Inventeringsprotokoll - kondensatorer (Blankett A3)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Inventeringsprotokoll - golvmassor (Blankett A4)</li><li><input type="checkbox"/> Situationsplan med byggnadsnummer</li></ul> |
|--|--|

## Åtgärdsplan (gäller när PCB påträffats)

Vid påträffande av PCB ska även en åtgärdsplan inlämnas. Åtgärdsplanen behöver innehålla information om hur fastighetsägaren avser säkerställa att den PCB som påträffats sorteras ut och hanteras som farligt avfall när den blir avfall. Beskriv i ord vilka åtgärder som planeras och under vilken tidsrymd detta ska ske. Observera att det finns en tidsgräns för när fogar innehållande PCB i högre halter än 500 mg/kg senast ska vara sanerade. Sanering av fogar och golv är förenat med anmälningsplikt, se separat blankett för anmälan om PCB-sanering.

## Fastighetsägarens underskrift

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------